



Caja de Salud  
**Banca Privada**

## SOLICITUD DE PROPUESTA

COMPARACIÓN DE PROPUESTAS

SU-CP-006-2026

**PRIMERA CONVOCATORIA**

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE  
INFRAESTRUCTURA POLICONSULTORIO  
REGIONAL SUCRE”

Sucre, junio de 2026

**CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA**

**COMPARACIÓN DE PROPUESTAS SU-CP-006-2026  
PRIMERA CONVOCATORIA**

La Caja de Salud de la Banca Privada, Regional Sucre invita públicamente a proponentes legalmente establecidos a presentar propuestas para:

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA  
POLICONSULTORIO REGIONAL SUCRE**

Tipo de Convocatoria: Comparación de Propuestas

Forma de adjudicación: POR EL TOTAL

Sistema de evaluación y adjudicación: MENOR PRECIO

Encargados de atender consultas: Lic. Francisco Guzmán C.  
Lic. Cecilia Carrasco T.

Correo electrónico: [yolanda.bejarano@csbp.com.bo](mailto:yolanda.bejarano@csbp.com.bo)  
[cecilia.carrasco@csbp.com.bo](mailto:cecilia.carrasco@csbp.com.bo)

Teléfono: 464-54937 int. 5206

**CRONOGRAMA DE PLAZOS**

N°	ACTIVIDAD	FECHA	HORA	LUGAR Y DIRECCIÓN
1	Envío de la Solicitud de Propuestas y Publicación de la convocatoria en la WEB.	03/06/2026	-	Página Web: <a href="https://portal.csbp.com.bo/">https://portal.csbp.com.bo/</a>
2	Presentación de Ofertas	Hasta: 12/06/2026	Hasta: 15:00	<b>Presentación Electrónica:</b> <a href="mailto:yolanda.bejarano@csbp.com.bo">yolanda.bejarano@csbp.com.bo</a> <b>Presentación Física:</b> Las propuestas deberán presentarse en instalaciones de la Caja de Salud de la Banca Privada, Recepción de Correspondencia – Oficina Sucre (Calle Azurduy N° 89 Esq. Bolívar)
3	Apertura de Ofertas.	12/06/26	Hrs. 16:00	La apertura de sobres de propuestas se desarrollará en oficinas administrativas de la Calle Azurduy N° 89 (Policonsultorio de la CSBP)
4	Evaluación de Propuestas	Desde el 15/06/2026 Hasta el 18/06/2026		En oficinas Administrativa de la CSBP
3	Resultado Del Proceso	22/06/2026		Envío de correo electrónico.

(\*) Estas fechas son referenciales y podrán ser modificadas de acuerdo a la necesidad y situaciones que ameriten su modificación.

## SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA POLICONSULTORIO REGIONAL SUCRE

En cumplimiento al Reglamento de Compras, la Caja de Salud de la Banca Privada, invita a empresas comerciales, distribuidoras e importadoras, legalmente establecidas en el País, que se encuentren en capacidad de proveer los servicios requeridos en el presente proceso de contratación a presentar ofertas para el **SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA POLICONSULTORIO REGIONAL SUCRE**.

### 1. FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:

Las ofertas deberán ser presentadas hasta horas 15:00, del día **viernes 12 de junio de 2026**, de forma digital mediante correo electrónico o en físico:

- En caso de que su propuesta sea enviada de forma digital, deberá ser enviada, antes de la fecha límite establecida al siguiente correo electrónico: [francisco.guzman@csbp.com.bo](mailto:francisco.guzman@csbp.com.bo) indicando como referencia **“SU-CP-006-2026 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA POLICONSULTORIO REGIONAL SUCRE”**, la misma deberá contener todos los espacios debidamente llenados.
- En caso de presentar su propuesta en forma física, entregarla en la siguiente dirección: Calle Azurduy N° 89 esquina Bolívar, en sobre cerrado, debidamente rotulado especificando la referencia de la siguiente manera: **“SU-CP-006-2026 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA POLICONSULTORIO REGIONAL SUCRE”**,

### 2. OBJETO:

La CSBP Reg. Sucre, requiere la compra de **SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA POLICONSULTORIO REGIONAL SUCRE**, por tal motivo se requiere lo siguiente:

ITEM	DESCRIPCION
1	PINTADO DE MUROS O PAREDES INTERIORES
2	PINTADO DE MUROS O PAREDES EXTERIORES
3	CAMBIO DE PISOS DE CERAMICA

### 3. DOCUMENTOS A PRESENTAR:

Las propuestas presentadas por las empresas oferentes, deberán contener la siguiente documentación (la omisión de alguno de los documentos descritos podrá ser causal de inhabilitación de la propuesta):

**3.1. PROPUESTA TECNICA:** El proponente debe presentar el formulario de “PROPUESTA TECNICA” (Anexo 1) manifestando expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento, debidamente firmado.

**3.2. PROPUESTA ECONOMICA:** La propuesta económica debe ser presentada en el formulario “PROPUESTA ECONOMICA” (Anexo 2). La oferta presentada debe estar en moneda nacional (bolivianos).

### 4. METODOS DE EVALUACION: Se evaluará la propuesta con el menor precio.

**4.1. Evaluación Económica:** La comisión de calificación en sesión reservada ordenará las propuestas en función al monto de la oferta económica, ocupando el primer lugar la propuesta con el menor costo, la segunda propuesta con el segundo menor costo y así sucesivamente.

**4.2. Evaluación Técnica:** La Comisión de calificación en sesión reservada, calificará la propuesta con el menor costo, procediendo a revisar la propuesta técnica, bajo el sistema CUMPLE o NO CUMPLE, si la propuesta CUMPLE con todos los requisitos exigidos, queda HABILITADA TÉCNICAMENTE y se procede a la Adjudicación de lo contrario su oferta es INHABILITADA y se evalúa con mismo procedimiento a la Propuesta con el segundo menor costo y así sucesivamente.

**5. ADJUDICACION:**

La adjudicación será realizada por el total, a la oferta económica más conveniente para la CSBP, siempre y cuando cumplan con las especificaciones técnicas requeridas.

**6. PLAZO DE ENTREGA:**

El plazo de entrega referencial es de 15 días calendario posteriores a la firma del contrato. Debe indicar expresamente el plazo de entrega de la obra a realizar

**7. CONTRATO:**

Para el presente proceso, en caso de adjudicación, se suscribirá un contrato para la obra contratada, donde se establecerá el plazo de entrega, la modalidad de pago, las garantías y multas, para tal efecto deberán presentar en un plazo máximo de 7 días hábiles, computables a partir de la notificación de adjudicación, la siguiente documentación, en originales y fotocopias simples:

**Para Sociedades**

- Testimonio de Constitución de Sociedad de la empresa y la última modificación realizada (si la hubiere)
- Testimonio Poder de Representación debidamente legalizado, que faculte al o los representantes a presentar propuestas y suscribir contratos.
- Matrícula de Registro de Comercio vigente, emitido por la instancia competente.
- Cédula de identidad del representante legal (vigente).
- Número de identificación tributaria (NIT).

**Para Empresas Unipersonales**

- Testimonio Poder de Representación debidamente legalizado, que faculte al o los representantes legales a presentar propuestas y suscribir contratos (si corresponde)
- Matrícula de Registro de Comercio vigente, emitido por la instancia competente.
- Cédula de identidad del representante legal (vigente).
- Número de identificación tributaria (NIT).

**Notas:**

- *Los documentos serán autenticados por la CSBP. Los originales serán devueltos al proveedor inmediatamente, quedando la copia autenticada en los archivos del proceso.*
- *El proponente deberá correr con los gastos de reconocimiento de firmas del contrato firmado (aproximadamente Bs. 60)*

**8. GARANTÍA:** En caso de adjudicación, se deberá entregar una boleta de Garantía de Cumplimiento de Contrato a Primer Requerimiento, la misma deberá estar emitida por la Autoridad de Supervisión del sistema Financiero y tener una vigencia de treinta días adicionales al plazo ofertado (ej.: si el plazo es de 20 días la boleta deberá ser emitida para 50 días), la garantía entrará en vigencia a partir de la fecha de firma de contrato, por el monto equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del contrato.

9. **FORMA DE PAGO:** La cancelación por el servicio de mantenimiento realizado se efectuará en un plazo máximo de diez días hábiles, computables a partir de la fecha de recepción de la factura, nota fiscal o documento equivalente, previa firma de acta de entrega definitiva.
10. **MULTAS:** Se aplicará una multa del 0.3% del monto de los ítems no entregados de la Orden de compra por cada día de retraso. El total de las multas no podrá exceder en ningún caso el diez por ciento (10%) del monto total de la Orden de Compra, debiendo en dicho caso iniciar el proceso de resolución de la orden de compra, aspecto que se indicará al proveedor de forma inmediata.
11. **SUPERVISIÓN DE LA RECEPCION:** La recepción del bien será supervisado por la comisión de calificación y recepción, los mismos deben verificar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y suscribir Acta de entrega definitiva
12. **CONSULTAS:**

El proponente podrá efectuar consultas llamando al Teléfono: 75761145 int. 5206 Unidad de Contabilidad o vía correo electrónico a la dirección [francisco.guzman@csbp.com.bo](mailto:francisco.guzman@csbp.com.bo)

**ANEXO 1**

**FORMULARIO DE PROPUESTA TÉCNICA**

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA POLICONSULTORIO REGIONAL SUCRE**

<b>Comparación de Propuestas</b>		<b>SU-CP-006-2026</b>
SUCRE		<b>junio 2026</b>
EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR":		DIRECCIÓN:
		TELEFONO:
		EMAIL:

**INSTRUCTIVO DE LLENADO**

El proponente deberá detallar su propuesta en las columnas de cada Item.

N°	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO
1	1	GLOBAL	INSTALACIÓN DE OBRAS MENORES
ITEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS:		OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento)
1.1	<p><b>DESCRIPCIÓN</b> El contratista, dentro de los trabajos previos al comienzo de la obra, ejecutará determinadas labores como habilitación de espacios de almacenaje de materiales y herramientas, transporte de equipos, herramientas, etc. para ejecutar las actividades programadas precautelando el tránsito seguro de los funcionarios y paciente de la CSBP.</p>		Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta
1.2	<p><b>MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.</b> Se usarán los materiales necesarios para proteger los insumos, equipos y mobiliario, brindar seguridad al área y a las personas que transiten en el policonsultorio de la CSBP y El contratista deberá proveer todo el equipo y herramientas para estos trabajos.</p>		Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta
1.3	<p><b>FORMA DE EJECUCIÓN.</b> Se deja en libertad del contratista la forma de ejecución, siempre y cuando cumpla con las normas de la construcción. Con anterioridad a la iniciación de la construcción de las obras auxiliares, el Contratista obtendrá la aprobación de la Comisión de Calificación y recepción.</p>		Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta

N°	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO
2	1.773,19	M <sup>2</sup>	<b>PINTADO DE MUROS O PAREDES INTERIORES (PINTURA SATINADA -INTERIOR)</b>
ITEM	<b>ESPECIFICACIONES TECNICAS:</b>		<b>OFERTA</b> (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento)
2.1	<p><b>DESCRIPCIÓN.</b> Se refiere a la aplicación de pinturas látex, óleo mate, anticorrosivas, especiales para cubierta sobre las superficies de paredes interiores y exteriores, cielos rasos, falsos, cubierta, canaletas de Hº Aº de la infraestructura del Policonsultorio</p>		Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta
2.2	<p><b>MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PINTURA SATINA MONOPOL LATEX (Codigo institucional)</li> <li>• LIJA</li> <li>• MASA CORRIDA</li> <li>• Insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada de la Supervisión de Obra</li> </ul>		Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta
2.3	<p><b>FORMA DE EJECUCIÓN.</b> Se iniciará con la preparación de la superficie, resanando fisuras o grietas y rellenando hendiduras, para proceder con su lijado e igualado y aplicación de una capa de sellador de paredes interiores, con el propósito de emporar la superficie a pintar, la que deberá estar libre de sedimentos, agregados sueltos, polvo u otra causa que impida la adherencia del sellador al 3 estucado. No se permitirá agregar resina, carbonato de calcio u otro material para cambiar la consistencia del sellador o pintura. Preparada de la superficie y verificada su uniformidad, se aplicará la primera capa de pintura, con rodillo en paredes lisas y con brocha o rodillo en paredes rugosas. Esta capa será aplicada a superficies completas, en tramos uniformes, para permitir un control adecuado de la calidad del trabajo y las observaciones durante el avance del trabajo. Esta capa será uniforme y logrará un tono igual, sin manchas en toda la superficie de trabajo. Aprobada la primera capa de pintura, se procederá a aplicar la segunda capa, la que logrará una superficie totalmente uniforme en tono y color, sin defectos perceptibles a la vista. Cada capa aplicada será cruzada y esperará el tiempo de secado mínimo indicado por el fabricante en sus especificaciones técnicas. Cuando se verifiquen imperfecciones en las superficies pintadas y en cada mano aplicada, se resanará mediante la utilización de empaste para paredes interiores y se repintará las superficies reparadas, hasta lograr la uniformidad con la capa aplicada. La última mano de pintura será aplicada antes de la entrega - recepción de la obra. La comisión de recepción realizará la aceptación o rechazo</p>		Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta

<p>del rubro concluido, verificando las condiciones en las que se entrega el trabajo concluido. Cuando se verifiquen imperfecciones en las superficies pintadas y en cada mano aplicada, se resanará mediante la utilización de empaste para paredes interiores y se repintará las superficies reparadas, hasta lograr la uniformidad con la capa aplicada. La última mano de pintura será aplicada antes de la entrega - recepción de la obra. La Comisión de recepción realizará la aceptación o rechazo del rubro concluido, verificando las condiciones en las que se entrega el trabajo.</p>			
N°	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO
3	379,72	M <sup>2</sup>	<b>PINTADO DE MUROS O PAREDES EXTERIORES (PINTURA SATINADA EXTERIOR)</b>
ITEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS:		<b>OFERTA</b> (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento)
<b>3.1</b>	<p><b>DESCRIPCIÓN.</b> Estos ítems se refieren a la aplicación de pinturas látex, óleo mate, anticorrosivas, especiales para cubierta sobre las superficies de paredes exteriores, canaletas de Hº Aº.</p>		Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta
<b>3.2</b>	<p><b>MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PINTURA SATINA MONOPOL LATEX (Codigo institucional)</li> <li>• LIJA</li> <li>• MASA CORRIDA</li> <li>• ANDAMIOS</li> </ul> <p>Insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada.</p>		Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta
<b>3.3</b>	<p><b>FORMA DE EJECUCIÓN.</b> Se iniciará con la preparación de la superficie, resanando fisuras o grietas y rellenando hendiduras, para proceder con su lijado e igualado y aplicación de una capa de sellador de paredes interiores, con el propósito de emporar la superficie a pintar, la que deberá estar libre de sedimentos, agregados sueltos, polvo u otra causa que impida la adherencia del sellador al 3 estucado. No se permitirá agregar resina, carbonato de calcio u otro material para cambiar la consistencia del sellador o pintura. Preparada la superficie y verificada su uniformidad, se aplicará la primera capa de pintura, con rodillo en paredes lisas y con brocha o rodillo en paredes rugosas. Esta capa será aplicada a superficies completas, en tramos uniformes, para permitir un control adecuado de la calidad del trabajo y las observaciones durante el avance del trabajo. Esta capa será uniforme y logrará un tono igual, sin manchas en toda la superficie de trabajo.</p>		Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta

<p>Aprobada la primera capa de pintura, se procederá a aplicar la segunda capa, la que logrará una superficie totalmente uniforme en tono y color, sin defectos perceptibles a la vista. Cada capa aplicada será cruzada y esperará el tiempo de secado mínimo indicado por el fabricante en sus especificaciones técnicas.</p> <p>Cuando se verifiquen imperfecciones en las superficies pintadas y en cada mano aplicada, se resanará mediante la utilización de empaste para paredes interiores y se repintará las superficies reparadas, hasta lograr la uniformidad con la capa aplicada.</p> <p>La última mano de pintura será aplicada antes de la entrega - recepción de la obra. La comisión de recepción realizará la aceptación o rechazo del rubro concluido, verificando las condiciones en las que se entrega el trabajo concluido.</p>			
N°	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO
4	27.28	M <sup>2</sup>	REMOCION REVESTIMIENTO
ITEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS:		OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento)
4.1	<p><b>DESCRIPCIÓN.</b> Este ítem se refiere a la remoción de todos los elementos que constituyen los revestimientos cerámicos, madera u otro, en todas las áreas del inmueble que contengan este material, la remoción deberá ser total y demás aditivos aglomerantes que lo constituyen.</p>		Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta
4.2	<p><b>MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.:</b> El Contratista suministrará todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para ejecutar la remoción del material del piso, estará a cargo paralelamente del traslado y almacenaje del material recuperable y el retiro de escombros resultantes de la ejecución de los trabajos del predio.</p>		Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta
4.3	<p><b>FORMA DE EJECUCIÓN.</b> Se procederá a la limpieza de los muros revocados terminados (ásperos y rayados) con agua a presión y rasqueteados con cepillos acerados, hasta dejarlos libres de toda impureza. Luego sobre la superficie del revoque, se colocarán a lienza y nivel los revestimientos cerámica, asentándolas con cemento cola, una vez colocadas se rellenarán las juntas entre pieza y pieza con lechada de cemento con ocre importado. También pueden utilizarse colas, mastiques y resinas sintéticas cuya composición esté garantizada para este uso por el fabricante. Previa a la colocación las cerámicas deberán estar en remojo en recipientes adecuados y cantidades necesarias, a fin de que queden saturadas de agua. No se aceptarán piezas mal colocadas, juntas desiguales, rasgadas, desportilladuras, rayadas u cualquier otro tipo de desperfecto. Los</p>		Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta

	<p>cortes para realizar serán realizados en los extremos, centralizando las piezas enteras, en función al recorrido sobre los mismos y aprobados por la Supervisión          Cuando se requiera emplear fracciones de piezas, estas serán cortadas con sierra de disco.          Ningún piso se colocará sin la previa aprobación de la comisión de recepción.</p>			
N°	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	
5	27.28	M <sup>2</sup>	PISO DE CERAMICA NACIONAL	
ITEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS:			OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento)
5.1	<p><b>DESCRIPCIÓN.</b>          Este ítem comprende la provisión y colocado de cerámica esmaltada, de industria nacional, en ambientes interiores expuestos a humedad.</p>			Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta
5.2	<p><b>MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.:</b>          Las baldosas de cerámica serán de buena calidad o similar previa presentación de muestrario y el colocado realizado a base de diseños r sin restricción de combinaciones.          Para ello el Contratista presentará un muestrario abundante para la selección de las baldosas a utilizar.          Para la colocación de las cerámicas se empleará cemento cola.</p>			Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta
5.3	<p><b>FORMA DE EJECUCIÓN.</b>          Se procederá a la limpieza de los muros revocados terminados (ásperos y rayados) con agua a presión y rasqueteados con cepillos acerados, hasta dejarlos libres de toda impureza. Luego sobre la superficie del revoque, se colocarán a lienza y nivel los revestimientos cerámica, asentándolas con cemento cola, una vez colocadas se rellenarán las juntas entre pieza y pieza con lechada de cemento con ocre importado. También pueden utilizarse colas, mastiques y resinas sintéticas cuya composición esté garantizada para este uso por el fabricante.          Previa a la colocación las cerámicas deberán estar en remojo en recipientes adecuados y cantidades necesarias, a fin de que queden saturadas de agua.          No se aceptarán piezas mal colocadas, juntas desiguales, rasgadas, desportilladuras, rayadas u cualquier otro tipo de desperfecto. Los cortes para realizar serán realizados en los extremos, centralizando las piezas enteras, en función al recorrido sobre los mismos y aprobados por la Supervisión          Cuando se requiera emplear fracciones de piezas, estas serán cortadas con sierra de disco.          Ningún piso se colocará sin la previa aprobación de la comisión de recepción.</p>			Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta

N°	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO
6	25.46	M <sup>2</sup>	ZOCALO INTERIOR DE CERAMICO
ITEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS:		<b>OFERTA</b> (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento)
6.1	<b>DESCRIPCIÓN.</b> Este ítem se refiere a la ejecución de zócalos con diferentes materiales, de acuerdo a las alturas, dimensiones, diseño y en los sectores singularizados en planos de construcción.		Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta
6.2	<b>MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.:</b> Los zócalos de cerámica tendrán una altura entre 7 a 10 cm., largos variables según diseño y un espesor no menor de 5 mm. En todos los casos el Contratista deberá presentar muestras a la comisión de recepción para su aprobación		Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta
6.3	<b>FORMA DE EJECUCIÓN.</b> De acuerdo al tipo de zócalos especificados en el formulario de presentación de propuestas se seguirán los procedimientos de ejecución que a continuación se detallan: En forma general para el caso de zócalos sobre muros de ladrillo cerámico, previamente se limpiarán en forma cuidadosa, removiendo aquellos materiales extraños o residuos de morteros. Después de ejecutar los trabajos preliminares señalados anteriormente, a continuación se humedecerán los paramentos para aplicar la capa de revoque grueso castigando todas las superficies a revestir con mortero de cemento y arena en proporción 1 : 5. Luego se colocarán los zócalos con mortero de cemento y arena fina en proporción 1 : 3, conservando una perfecta alineación y nivelación. Colocados los zócalos, se rellenarán las juntas entre pieza y pieza con lechada de cemento puro y ocre del color del zócalo.		Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta
N°	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO
7	1	GLOBAL	LIMPIEZA GENERAL OBRAS MENORES
ITEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS:		<b>OFERTA</b> (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento)
7.1	<b>DESCRIPCIÓN.</b> Se refiere a la limpieza total del edificio de los sectores intervenidos		Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta
7.2	<b>MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.:</b> Todos los necesarios para realizar de manera adecuada estos trabajos.		Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta
7.3	<b>FORMA DE EJECUCIÓN.</b> . Se transportarán fuera de la construcción y del terreno todos los excedentes de materiales, escombros, basuras, andamiajes, etc. a satisfacción del Supervisor de Obras. Se lavarán y limpiarán todos los vidrios, artefactos sanitarios, accesorios, techos, cielos, revoques, revestimientos, encerado, pulido y lustrado de zócalos, pisos, alfombras, cemento, cerámicas o mosaico granítico.		Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta

<p><b>PLAZO DE ENTREGA:</b> El plazo de entrega referencial es de 15 días calendario posteriores a la firma del contrato. Debe indicar expresamente el plazo de entrega de la obra a realizar</p>	<p>Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta</p>
<p><b>GARANTÍA:</b> En caso de adjudicación, se deberá entregar una boleta de Garantía de Cumplimiento de Contrato a Primer Requerimiento, la misma deberá estar emitida por la Autoridad de Supervisión del sistema Financiero y tener una vigencia de treinta días adicionales al plazo ofertado (ej.: si el plazo es de 20 días la boleta deberá ser emitida para 50 días), la garantía entrará en vigencia a partir de la fecha de firma de contrato, por el monto equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del contrato.</p>	<p>Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta</p>

La presente propuesta debe ser presentada como plazo máximo hasta el día **viernes 12 de junio a horas 15:00** vía correo electrónico a la dirección: [francisco.guzman@csbp.com.bo](mailto:francisco.guzman@csbp.com.bo) – [cecilia.carrasco@csbp.com.bo](mailto:cecilia.carrasco@csbp.com.bo) o en las oficinas administrativas ubicadas Calle Azurduy N° 89 esquina Bolívar.

ELABORADO POR CSBP

EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR"

Sucre		de		de 2026
-------	--	----	--	---------

SELLO EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA

**ANEXO 2**

**FORMULARIO DE PROPUESTA ECONÓMICA  
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA POLICONSULTORIO REGIONAL SUCRE**

Sucre                                  junio                                  de 2026

**EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR":**

<b>Nº</b>	<b>DETALLE</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>TOTAL BS.</b>
1	INSTALACIÓN DE FAENAS OBRAS MENORES	GLOBAL	1		
2	PINTURA SATINADA (INTERIOR)	M <sup>2</sup>	1.773,19		
3	PINTURA SATINADA (INTERIOR)	M <sup>2</sup>	379,72		
4	REMOCION REVESTIMIENTO	M <sup>2</sup>	27,28		
5	PISO DE CERAMICA NACIONAL	M <sup>2</sup>	27,28		
6	ZOCALO O INTERIOR DE CERAMICO	M <sup>2</sup>	25,46		
7	LIMIEZA GENERAL DE OBRAS MENORES	GLOBAL	1		
<b>TOTAL BS.-</b>					

**FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE**

Validez de la oferta:

Sucre

-----

de

-----

de 2026